

Blendrahmenaußenmaße ohne Anschlussprofile

Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen
Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen
Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen
Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen
Position:	Menge:	Breite in mm:	Höhe in mm	Bemerkungen, Anschlussprofile, Skizzen

System:

- IV68 FS ⁽¹⁾ •IV78 FS •IV90 FS
- IV68 FP •IV78 FP •IV90 FP
- IV68 FV ⁽³⁾ •IV78 FV ⁽³⁾ •IV90 FV ⁽³⁾

Holzart:

- Kiefer ⁽¹⁾
- andere _____

Oberfläche:

- weiß ⁽¹⁾
- deckend nach RAL _____
- transparent lasiert _____
- 2-farbig _____

Regenablauf:

- Alu-Regenschiene weiß ⁽¹⁾ / braun / silber
- echter Wetterschenkel
- Stil-Regenschiene

Profilierungen:

- Kämpferprofil
- Schlageleiste angeschrägt ⁽¹⁾
- Schlageleiste seitlich profiliert
- Schlageleiste mit Fußstück - Kapitell

Verglasung:

- 2-fach ISO Ug 1,1 W/m²K ⁽¹⁾
- 3-fach ISO Ug 0,6 W/m²K ⁽²⁾
- Schallschutzglas _____
- Sicherheitsglas _____
- Ornamentglas _____
- Sonnenschutzglas _____
- andere _____

Füllungen:

- innen und außen Furnierplatte
- innen Furnierplatte, außen Massivholz verleimt und abgeplattet
- Bretterfüllung Typ _____

Beschläge:

- verdeckt liegender Beschlag MACO Multi Matic mit:
 - BFT Grundsicherheit (2 Sicherheits-schließteile oben & unten) ⁽¹⁾⁽²⁾
 - BFT Grundsicherheit Plus (umlaufend Sicherheitsschließteile, Anbohrschutz)
 - BFT RC2 (umlaufend Sicherheits-schließteile, Anbohrschutz, abschließbarer Griff mit 100 Nm, verklebte Verglasung mit P4A)
- völlig verdeckt liegender Beschlag MACO Multi Power
- andere _____

Blendrahmenaußenbearbeitung:

- unten innen Falz 25x10 / außen 30x10 ⁽¹⁾
- andere _____
- oben _____
- links _____
- rechts _____
- evtl. Doppelnut oder Futterfalz _____

Fenstergriffe:

- Standard weiß / silber
- Standard abschließbar weiß / silber
- Standard mit Druckknopf weiß / silber
- andere _____

Sonderbeschläge:

- Türschnäpper mit Standard Griffmuschel in weiß oder F1 silberfarben
- abschließbares Getriebe mit Bedienung innen und außen sowie Balkontür-Rosettengarnitur Standard in weiß oder F1 silberfarben
- Oberlichtöffner mit Handhebel
- Oberlichtöffner mit Kurbel
- Elektrobeschlagschere
- zweite Überschlafdichtung
- andere _____

Sprossen:

- im Glas innenliegend 18 mm / 26 mm / 45 mm
- Wiener Sprossen (mit Teilerabstandhalter im Scheibenzwischenraum)
- Glasteilend
- Sprossenkombination _____

Rollladenzubehör:

- Führungsschienen Holz mit Alu-Laufschiene
- Abrollleiste

Haustür- und Nebeneingangstürbeschläge:

- Drücker- oder Wechselgarnitur in Aluminium oder Edelstahl
- Stoßgriffgarnitur in Aluminium oder Edelstahl
- ohne Garnitur
- Profilzylinder
- Bandseitensicherung
- Obentürschließer
- E-Öffner
- Türspaltsicherung
- absenkbare Bodendichtung
- Bolzen-Riegel-Schloss ⁽²⁾
- Motorschloss
- andere _____

⁽¹⁾ Grundausrüstung ⁽²⁾ Haustüren